

製品安全データシート

会社 株式会社コートテック
住所 横浜市青葉区新石川 3-3-1 西山ビル 4F
電話番号 045-910-6646
FAX 045-910-6647
作成 2005年5月25日

<製品名> UV-P01

<物質の特定>

化学名	紫外線硬化性樹脂	
成分及び含有量	成分	含有量
	ウレタンアクリレート	59.0
	アクリルモノマー類	57.0
	光開始剤	3.0
	合計	100.0

<危険有害性の分類>

分類の名称 分類基準に該当しない。
有害性 皮膚接触、蒸気吸入すると皮膚や粘膜に障害を起こすことがある。

<応急処置>

皮膚に触れた場合 付着物を拭き取り、石鹼洗浄
目に入った場合 十分な水洗浄後、医師相談
多量に吸入した場合 新鮮な外気吸入
飲み込んだ場合 嘔吐 医師相談

<火災時の処理>

消火方法 適切な消化剤を用いて風上から消火
消火剤 泡、炭酸ガス、水消火、粉末

<漏出時の処理>

ウエス拭き取り 保護手袋使用 電気スパーク 電熱器 炎などの火種を消す
外気換気

<取扱い及び保管上の注意>

取り扱い 直接人体に触れない様保護具使用
作業場所の強制換気
保管 容器密栓、冷暗所保存

<暴露防止処置>

管理濃度	設定されていない
許容濃度	設定されていない
設備対策	作業場所の強制換気、紫外線照射装置に換気扇を設置し外部換気
保護具	長袖作業着、手袋、保護眼鏡

<物理/科学的性質>

外観	淡黄色透明液体
臭気	アクリル臭
粘度	2000 cps/25°C
比重	1.07
溶解度	不溶（水）

<危険性情報>

引火点	120°C
発火点	500°C
安全性・反応性	密閉保管では安定 紫外線 太陽光 加熱により反応

<有害性情報>

急性毒性	データ無し
刺激性	長時間あるいは繰り返し皮膚接触した場合皮膚炎をおこす可能性が有る。

<環境影響情報>

現在、知見なし

<廃棄上の注意>

廃棄物として産業廃棄物処理認定業者に委託、処理。

<輸送上の注意>

取り扱い及び保管上の注意事項による他、消防法などの法令に定めるところに従う。

<主な適用法規>

消防法	危険物	第4類	第3石油類
毒劇物法	非該当		
労安法	特化則：	非該当	
	有機則：	非該当	
船舶安全法	非該当		
(危険則)			

<その他データ>

当製品に関する有害性等の文献はありません。従ってその評価は原料の文献や原料メーカーからの資料をもとに、安全に取り扱うために留意点としてまとめたものであり、データは十分ではありませんので取り扱いには十分注意をしてください。